

ZAPATO TEO

Artículo: **21002**

Color: **BLANCO**

Tallas: **35 al 47**

REQUISITOS CERTIFICADOS



PLANTA EXTERIOR
DIELÉCTRICA



ABSORCIÓN DE
ENERGÍA EN EL TALÓN



SUELA RESISTENTE
AL AGUA



RESISTENCIA AL
DESlizAMIENTO



AISLAMIENTO
FRENTA AL CALOR
DEL PISO



AISLAMIENTO
FRENTA AL FRÍO
DEL PISO



*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

KAMET

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMÁTICO

Sistema de Armado: STROBEL

Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

ALTURA INTERNA
8 cm



LAS MEDIDAS CORRESPONDEN
AL TALLE CENTRAL N° 41

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO / COMPOSITE (OPCIONAL)

Capellada: CUERO FLOR TERMINADO

Caña: CUERO FLOR TERMINADO

Cuello: SINTÉTICO ACOLCHADO

Fuelle: SINTÉTICO FORRADO

Forro de Capellada: NO TEJIDO

Forro de Caña: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA

Plantilla de Confort: PIQUÉ CON SOPORTE DE EVA CONFORMADA

Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

OPCIONAL



CERTIFICACIONES OPCIONALES



KAMET®



ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A LA
PERFORACIÓN