

BOTÍN DAGER Air

Artículo: **65000**

Color: **NEGRO**

Tallas: **35 al 47**

REQUISITOS CERTIFICADOS



D
PLANTA EXTERIOR
DIELÉCTRICA



E
ABSORCIÓN DE
ENERGÍA EN EL TALÓN



WR
SUELA RESISTENTE
AL AGUA



SRA
RESISTENCIA AL
DESPLAZAMIENTO



HI
AISLAMIENTO
FRENTE AL CALOR
DEL PISO



CI
AISLAMIENTO
FRENTE AL FRÍO
DEL PISO



*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

KAMET

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMÁTICO

Sistema de Armado: STROBEL

Sistema de Ventilación: PERFORACIONES LATERALES

Sistema de Visualización: DETALLES REFLECTIVOS

Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO

Capellada: CUERO FLOR TERMINADO HQ

Caña: CUERO FLOR TERMINADO HQ

Cuello: TEXTIL ACOLCHADO

Fuelle: TEXTIL ACOLCHADO

Forro de Capellada: NO TEJIDO

Forro de Caña: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA

Plantilla de Confort: PIQUÉ CON SOPORTE DE EVA MICROPERFORADA

Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

ALTURA
INTERNA
13 cm



LAS MEDIDAS CORRESPONDEN
AL TALLE CENTRAL N° 41

CERTIFICACIONES OPCIONALES



ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A LA
PERFORACIÓN



KAMET

