

BOTÍN DAGER

Artículo: **66000**

Color: **NEGRO**

Tallas: **35 al 47**

REQUISITOS CERTIFICADOS



PLANTA EXTERIOR DIELÉCTRICA



ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN



SUELA RESISTENTE AL AGUA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



AISLAMIENTO FRENTE AL CALOR DEL PISO



AISLAMIENTO FRENTE AL FRÍO DEL PISO

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

KAMET

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMÁTICO

Sistema de Armado: STROBFI

Sistema de Visualización: DETALLES REFLECTIVOS

Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE



I AS MEDIDAS CORRESPONDEN





AL TALLE CENTRAL N° 41

OPCIONAL

CERTIFICACIONES **OPCIONALES**





DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO / COMPOSITE (OPCIONAL) Capellada: CUERO FLOR TERMINADO HQ

Caña: CUERO FLOR TERMINADO HQ

Cuello: TEXTIL ACOLCHADO Fuelle: TEXTIL ACOL CHADO

Forro de Capellada: NO TEJIDO

Forro de Caña: TEJIDO DOBI E FRONTURA ANTIMICROBIANO Forro de Fuelle: TEJIDO DOBI E FRONTURA ANTIMICROBIANO

Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA

Plantilla de Confort: PIQUÉ CON SOPORTE DE EVA MICROPERFORADA

Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR















