

BOTÍN FUNDIDOR



Artículo: **66811**
Color: **MARRÓN**
Tallas: **37 al 48**

REQUISITOS CERTIFICADOS



D
PLANTA EXTERIOR
DIELÉCTRICA



E
ABSORCIÓN DE
ENERGÍA EN EL TALÓN



WR
SUELA RESISTENTE
AL AGUA



SRA
RESISTENCIA AL
DESlizAMIENTO



HRO
RESISTENCIA AL
CALOR POR CONTACTO



HI
AISLAMIENTO
FRENTA AL CALOR
DEL PISO



KAMET

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: CONVENCIONAL

Sistema de Armado: STROBEL

Sistema de Cierre: ELASTIZADO LATERAL

Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO

Capellada: CUERO FLOR HIDROFUGADO HQ

Caña: CUERO FLOR HIDROFUGADO HQ

Forro de Capellada: NO TEJIDO

Forro de Caña: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA

Plantilla de Confort: PIQUÉ CON SOPORTE DE EVA MICROPERFORADA

Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

ALTURA
INTERNA
13 cm



LAS MEDIDAS CORRESPONDEN
AL TALLE CENTRAL N° 41

CERTIFICACIONES OPCIONALES



RESISTENCIA AL
CALOR POR CONTACTO



ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A LA
PERFORACIÓN



KAMET®

