

BOTÍN BETA

Artículo: **67022**

Color: **TITANIO**

Tallas: **35 al 47**

REQUISITOS CERTIFICADOS



PLANTA EXTERIOR
DIELÉCTRICA



ABSORCIÓN DE
ENERGÍA EN EL TALÓN



SUELA RESISTENTE
AL AGUA



RESISTENCIA AL
DESlizAMIENTO



AISLAMIENTO
FRENTE AL CALOR
DEL PISO



AISLAMIENTO
FRENTE AL FRÍO
DEL PISO



KAMET

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMÁTICO

Sistema de Armado: STROBEL

Sistema de Visualización: DETALLES REFLECTIVOS

Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ALUMINIO

Capellada: CUERO DESCARNE / TEXTIL RESISTENTE

Caña: CUERO DESCARNE / TEXTIL RESISTENTE

Cuello: TEXTIL RESISTENTE ACOLCHADO

Fuelle: TEXTIL RESISTENTE ACOLCHADO

Forro de Capellada: NO TEJIDO

Forro de Caña: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA

Plantilla de Confort: ECO CUERO CON SOPORTE ESPUMA DE PU

Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR



LAS MEDIDAS CORRESPONDEN
AL TALLE CENTRAL N° 41

TRIPLE DENSIDAD




CERTIFICACIONES OPCIONALES



ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A LA
PERFORACIÓN



KAMET

