

ZAPATILLA DAMONT

Artículo: **90002**

Color: **BLANCO**

Tallas: **35 al 47**

REQUISITOS CERTIFICADOS



D
PLANTA EXTERIOR
DIELÉCTRICA



E
ABSORCIÓN DE
ENERGÍA EN EL TALÓN



WR
SUELA RESISTENTE
AL AGUA



SRA
RESISTENCIA AL
DESlizAMIENTO



HI
AISLAMIENTO
FRENTA AL CALOR
DEL PISO



CI
AISLAMIENTO
FRENTA AL FRÍO
DEL PISO



*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

KAMET

*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMÁTICO

Sistema de Armado: STROBEL

Sistema de Visualización: DETALLES REFLECTIVOS

Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

ALTURA
INTERNA
9 cm



LAS MEDIDAS CORRESPONDEN
AL TALLE CENTRAL N° 41

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ALUMINIO / COMPOSITE (OPCIONAL)

Capellada: CUERO FLOR TERMINADO HQ

Caña: CUERO FLOR TERMINADO HQ

Cuello: CUERO FLOR TERMINADO ACOLCHADO

Lengua: SINTÉTICO ACOLCHADO

Forro de Capellada: NO TEJIDO

Forro de Caña: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Forro de Lengua: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA

Plantilla de Confort: ECO CUERO CON SOPORTE ESPUMA DE PU

Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

TRIPLE DENSIDAD



OPCIONAL



**CERTIFICACIONES
OPCIONALES**



KAMET



ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A LA
PERFORACIÓN