

# **BOTÍN BETA**

Artículo: **67022**

Color: **TITANIO**

Tallas: **35 al 47**

**RESOLUCIÓN**

18/2025



Norma: **IRAM 3610**  
Riesgo: **Categoría 3**



**KAMET**

\*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

\*IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

## DETALLES CONSTRUCTIVOS

**Sistema de Aparado:** AUTOMÁTICO

**Sistema de Armado:** STROBEL

**Sistema de Visualización:** DETALLES REFLECTIVOS

**Aplicación de Planta Exterior:** INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

## DETALLES DE MATERIALES

**Puntera:** ALUMINIO

**Capellada:** CUERO DESCARNE / TEXTIL RESISTENTE

**Caña:** CUERO DESCARNE / TEXTIL RESISTENTE

**Cuello:** TEXTIL RESISTENTE ACOLCHADO

**Fuelle:** TEXTIL RESISTENTE ACOLCHADO

**Forro de Capellada:** NO TEJIDO

**Forro de Caña:** TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

**Forro de Fuelle:** TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

**Plantilla de Armado:** NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA

**Plantilla de Confort:** ECO CUERO CON SOPORTE ESPUMA DE PU

**Planta Exterior:** POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR



LAS MEDIDAS CORRESPONDEN  
AL TALLE CENTRAL N° 41

TRIPLE DENSIDAD



PLANTA EXTERIOR  
DIELECTRICA



ABSORCIÓN DE  
ENERGÍA EN EL TALÓN



SUELA RESISTENTE  
AL AGUA



RESISTENCIA AL  
DESLIZAMIENTO



AISLAMIENTO  
FRENTE AL CALOR  
DEL PISO



AISLAMIENTO  
FRENTE AL FRÍO  
DEL PISO



ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A LA  
PERFORACIÓN

KAMET