

BOTÍN DAGER

Artículo: **66000**

Color: **NEGRO**

Tallas: **35 al 47**

RESOLUCIÓN
18/2025



Norma: **IRAM 3610**
Riesgo: **Categoría 3**



KAMET®

***IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**

***IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: AUTOMÁTICO

Sistema de Armado: STROBEL

Sistema de Visualización: DETALLES REFLECTIVOS

Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

DETALLES DE MATERIALES

Puntera: ACERO / COMPOSITE (OPCIONAL)

Capellada: CUERO FLOR TERMINADO HQ

Caña: CUERO FLOR TERMINADO HQ

Cuello: TEXTIL ACOLCHADO

Fuelle: TEXTIL ACOLCHADO

Forro de Capellada: NO TEJIDO

Forro de Caña: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA

Plantilla de Confort: PIQUÉ CON SOPORTE DE EVA MICROPERFORADA

Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

ALTURA
INTERNA
13 cm



LAS MEDIDAS CORRESPONDEN
AL TALLE CENTRAL N° 41

OPCIONAL



KAMET®



PLANTA EXTERIOR
DIELECTRICA



ABSORCIÓN DE
ENERGÍA EN EL TALÓN



SUELA RESISTENTE
AL AGUA



RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO



AISLAMIENTO
FRENTE AL CALOR
DEL PISO



AISLAMIENTO
FRENTE AL FRÍO
DEL PISO



ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A LA
PERFORACIÓN